

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt Fließ-Estrich Werk trockenmörtel

Handelsname **KNAUF Fließestrich FE 25 A tempo**

Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Hersteller/Lieferant Knauf Gips KG

Straße/Postfach Postfach 10

Nat.-Kennz./PLZ/Ort D – 97343 Iphofen

Telefon 09323/31-0 Telefax 09323/31-277

Auskunftsgebender Bereich Technischer Auskunfts-Service Telefon 09001/31-1000

Notfallauskunft Beratungsstelle für Vergiftungs- Notfallnummer 030 – 19240
erscheinungen und Embryonaltoxikologie, Berlin

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

Calciumsulfat verschiedener Hydratstufen mit mineralischen Füllstoffen und Fließmitteln.

Gefährliche Inhaltsstoffe

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gehalt	Einheit	Kennb.	R-Sätze
266-043-4	65997-15-1	PZ-Klinker	< 2	M.-%	Xi	38-41

R-Satz	Bezeichnung
R38	Reizt die Augen und die Haut.
R41	Gefahr ernster Augenschäden.

Zusätzl. Hinweise

Die Zubereitung ist chromatarm gemäß TRGS 613.

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Xi Reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

R36 Reizt die Augen.

Das Produkt entwickelt mit Wasser einen alkalischen pH-Wert und kann dann reizend wirken.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Keine besonderen Maßnahmen notwendig.

Nach Hautkontakt

Mit viel Wasser Hautstelle reinigen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Reichlich Wasser trinken und Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Alle Löschmittel geeignet; Produkt selbst brennt nicht.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keine.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Keine.

Besondere Schutzausrüstung

Keine.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mechanisch (trocken) aufnehmen.

Zusätzl. Hinweise

Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung

Trocken lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Luftgrenzwert	Art
65-997-15-1	Portlandzement	5 mg/m ³ einatembare Fraktion	TRGS 900 (MAK-Wert)
7778-18-9	CaSO ₄	6 mg/m ³ alveolengängige Fraktion	TRGS 900 (MAK-Wert)

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten.

Atenschutz

Bei hoher Staubentwicklung wird eine Atemschutzmaske P1 empfohlen.

Augenschutz

Bei Spritzgefahr wird ein Augenschutz empfohlen.

Handschutz

Bei Gefahr längeren Hautkontaktes vinylgetränkte Baumwollhandschuhe verwenden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Form Pulver

Farbe hellgrau

Geruch geruchlos

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert ca. 12,5 (bei 5000 g/1000ml H₂O)

Dichte ca. 2 g/cm³

Löslichkeit ca. 2 g/l bei 20°C

Weitere Angaben

Thermische Zersetzung von Gips:

in CaSO₄ und H₂O ab 140 °C

in CaO und SO₃ ab 1000 °C

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Einwirkung von Feuchtigkeit. Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Stoffe

Keine bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine.

11. Angaben zur Toxikologie**Akute Toxizität**

Nicht toxisch.

12. Angaben zur Ökologie**Allgemeine Hinweise**

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

13. Hinweise zur Entsorgung**Produkt****Abfallschlüssel-Nr. Abfallname****AVV-Code**

17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur Verwertung.
17 09 04	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur Verwertung.

Verpackungen

Container werden mit Restinhalten zurückgenommen.

Sackware oder andere Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

14. Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

15. Vorschriften**Kennzeichnung****Gefahrensymbol und Gefahrenbezeichnung**

Xi Reizend.

R-Sätze

R36 Reizt die Augen.

S-Sätze

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24/25 Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Berechnung gemäß Anhang 4 VwVws)

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie beschreiben das Produkt ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.

Änderungen gegenüber der Ausgabe vom 01.08.2005 in Punkt 2.